



# MAQUINARIA IGLESIAS

MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE

POLÍGONO INDUSTRIAL EL ANTOLÍN, CALLE A - NAVE 4, 14200 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA) - ESPAÑA  
TELÉFONOS: +34 957 562756 +34 651 764173 - Email: info@maquinariaiglesias.com - Web: www.maquinariaiglesias.com

## DESGARRADORES DE 2 EJES (SERIE AMSD)



Desgarrador de 2 ejes, especialmente diseñado para la trituración de residuos de madera, plástico, desechos médicos, papel, cartón, cristal, chatarra electrónica, Metales de espesores pequeños, fibras, textiles, etc.

- Baja velocidad, con diseño de alto par.
- Baja emisión de ruido y polvo durante su funcionamiento.
- Robusto diseño de bajo mantenimiento.
- Protección automática de sobrecarga. La disposición en el montaje de la caja reductora de amortiguación, reduce la tensión en los componentes de la transmisión.
- Las cuchillas son fabricadas con aceros de alta calidad, por lo que son adecuadas para triturar materiales duros.
- Maquina fabricada bajo la Normativa Europea de Seguridad en Maquinaria.
- Podemos suministrar estos desgarradores con empujador hidráulico.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                     | Mod. AMSD-2880           | Mod. AMSD-32100          | Mod. AMSD-32120          | Mod. AMSD-43120          |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Potencia eléctrica instalada.       | 11,0 + 11,0 KW           | 22,0 KW                  | 30,0 KW                  | 30,0 + 30,0 KW           |
| Velocidad de rotación.              | 15 rpm.                  | 14 rpm.                  | 14 rpm.                  | 14 rpm.                  |
| Material de las cuchillas.          | SKD-11 Templadas         | SKD-11 Templadas         | SKD-11 Templadas         | SKD-11 Templadas         |
| Diámetro del rotor.                 | 284 mm.                  | 320 mm.                  | 320 mm.                  | 430 mm.                  |
| Espesor de las cuchillas.           | 25 mm                    | 40 mm                    | 40 mm                    | 50 mm                    |
| Número de cuchillas.                | 32 Uds.                  | 25 Uds.                  | 30 Uds.                  | 24 Uds.                  |
| Dimensiones de la cámara de corte.  | 800 x 580 mm.            | 1.000 x 660 mm.          | 1.200 x 660 mm.          | 1.200 x 830 mm.          |
| Altura de descarga.                 | 750 mm                   | 850 mm                   | 850 mm                   | 900 mm                   |
| Dimensiones (largo x fondo x alto). | 2.580 x 1.060 x 1.900 mm | 2.820 x 1.150 x 2,050 mm | 3.020 x 1.150 x 2.050 mm | 3.400 x 1.280 x 2.150 mm |
| Peso.                               | 2.500 Kg.                | 4.500 Kg.                | 5.000 Kg.                | 6.400 Kg.                |