



MAQUINARIA IGLESIAS

MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE

POLÍGONO INDUSTRIAL EL ANTOLÍN, CALLE A - NAVE 4. 14200 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA) - ESPAÑA
TELÉFONOS: +34 957 562756 +34 651 764173 - Email: info@maquinariaiglesias.com - Web: www.maquinariaiglesias.com

CIZALLAS COCODRILO (SERIE PESADA)



La serie AS de cizallas hidráulicas de tipo cocodrilo se utiliza en empresas de reciclaje, plantas de desmantelamiento de automóviles y en la industria de fundición para el corte en frío de perfiles de acero y piezas estructurales metálicas, con el fin de producir cargas de horno aceptables.

Sus principales características son:

- > Accionamiento hidráulico, operación simple y fácil mantenimiento
- > Opciones para diferentes longitudes de hoja y de potencia.

Las cizallas de la serie AS disponen de doble tipo de accionamiento. Mediante accionamiento de pedal y mediante cortes automáticos.

Fabricación bajo Normativa Europea de Seguridad en Maquinaria (Marcado CE).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MODELO AS1200	Modelo AS1600	Modelo AS2000
Potencia motor eléctrico (KW)	15	18,5	22
Potencia de corte (T):	120	160	200
Longitud de cuchilla (mm):	700	800	800
Pisón hidráulico.	Sí.	Sí.	Sí.
Apertura máxima entre cuchillas (mm):	320	380	480
Velocidad de corte (cortes/minuto):	8-10	8-10	8-10
Capacidad máxima de corte:	Redondo macizo Ø 50 mm / Cuadrado de 45 mm (37 kg/mm ²). Pletina de 200*20 mm. Perfil "U" de 180*68*8 mm.	Redondo macizo Ø 63 mm / Cuadrado de 55 mm (37 kg/mm ²). Pletina de 200*25 mm. Perfil "U" de 200*75*9 mm.	Redondo macizo Ø 70 mm / Cuadrado de 60 mm (37 kg/mm ²). Pletina de 400*16 mm. Perfil "U" de 280*82*7,5 mm.
Máxima presión de trabajo (Mpa):	21,5	21,5	21,5
Altura de corte (mm).	720	850	900
Capacidad depósito aceite (litros):	1.200	1.200	1.200
Conexión eléctrica (V) / Potencia (KW):	3*380V	3*380V	3*380V
Dimensiones aproximadas (mm):	3.500*900*1.650	3.700*1.000*1.800	4.000*1.300*1.920
Peso (Kg):	3.500	4.000	6.000